

Mouvement roskopf simple, petite seconde,
à piliers

"Simple roskopf" movement, small second,
on pillars


Roskopfwerk, kleine Sekunde, auf Pfeiler

26,60 mm

30,60 mm

(12^{'''}/13^½''')

**Ebauches Bettlach S. A.
Bettlach**



26,60 mm **Cal. 8800**

30,60 mm **Cal. 8810**



Diamètres d'encourageage	26,60/30,60 mm
Hauteur totale	4,25 mm
Ressort de barillet	1,35 × 0,13 × 350 mm
Diamètre ajustement d'aiguille de minute	1,30 mm
Diamètre ajustement d'aiguille d'heure	1,80 mm
Diamètre ajustement d'aiguille de seconde	0,18/0,20 mm
Tige de remontoir, diamètre du filetage	1,20 mm
Balancier	10,80 × 0,50 mm

Cal. dérivés :

- 8802** 26,60 mm avec dispositif de compteur de minutes, 1 poussoir
8806 26,60 mm avec dispositif de compteur de minutes, 1 poussoir,
quantième à guichet, instantané, remise en date
rapide, hauteur totale 4,85 mm



100



110



107



121



121/3



125



181



197



203/5



210
217



220
220/1



224
224/1



227
227/1



243



250
255



260



301



307



311



330



331



334/1



401



407



410



420



425



430



435/1



443/1



466



470



499



770



790
790/2



794



800



3073



3078



738



738'



791



795



798



806



5102



5110
5425



5107
5121



5107'



5125



5311



5330
5331
5334



5420



5466



5751



5753